

# Новинка! !



## ● Распыляемая масса для защиты кузова от ударов камнями APP U100 UBS - APP № 050099/050100

APP U100 UBS – распыляемая масса со стойкой эластичностью и высоким содержанием твердых частиц. Предназначена для длительной защиты от ударов камнями и антикоррозионной защиты автомобильных кузовов. Обладает звукоизоляционными свойствами. Полученное покрытие можно покрывать всеми типами поверхностных красок. Не содержит битумных веществ и асфальта.

Расход: 5-7 м<sup>2</sup>/кг.



Возможный цвет:



Информационные пиктограммы	Описание	Информационные пиктограммы	Описание
	3-4 бар 1-2		1,5 h /+20°C

\*Окончательную механическую прочность покрытие приобретает по истечении 24 часов.

ЛОС в г/л: 2e(840)420

APP№	Наименование	Упаковка	Содержимое	Групповая уп.
050099	APP U100 UBS черный	банка	1,0 кг	12 шт.
050100	APP U100 UBS серый	банка		

Сравнительная таблица	U 100 UBS  <b>Nowość!</b>	U 200 UBS 	U 210 2 in 1 
Фактура / Структура	грубая	плоская	острая
Цвет	черный, серый	серый, белый, черный	серый, белый, черный
Эластичность	очень хорошая	хорошая	очень хорошая
Толщина слоя	300 – 400 мкм	100 – 500 мкм	350 – 600 мкм
Способ нанесения	распыление	распыление	распыление
Время высыхания 20°C	1,5 ч	5-7 ч	1,5-3 ч
Термостойкость	до +80°C	до +80°C	до +80°C
ЛОС	ЛОС в г/л: 2e(840)420	ЛОС в г/л: 2e (840) 525	ЛОС в г/л: 2e (840) 563

APP Sp. z o.o.  
ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września  
Biuro Obsługi Klienta: tel. 061/437 00 20, fax 061/437 00 21

**APP**  
AUTO-PLAST PRODUKT

13.01.2012г.