



Шпатлевка для пластиковых элементов

Описание:

2К шпатлевка для ремонта и восстановления пластиковых элементов из ламинатов, твердого PCV и ABS. Специальный продукт для ремонта царапин, вмятин и других дефектов на пластиковых деталях автомобиля. Позволяет восстановить оригинальную поверхность.

Благодаря оптимальной вязкости и легкости нанесения позволяет создать однородность поверхности. Специальные добавки дают аналогичное пластику высокое тепловое расширение шпатлевки. Обладает прекрасными адгезионными свойствами и защитой от перепадов температуры окружающей среды. Подходит для сухой ручной и машинной шлифовки, не забивает абразивные материалы.

Применение:

Очистить поверхность от загрязнений, высушить, заматовать и обезжирить.


Тщательно смешать шпатлевку с 2 – 3% отвердителя по весу.

Нанести в течение 3 – 5 мин при 20°C.

Температура выше 20°C уменьшает жизнеспособность готовой смеси и ускоряет время сушки.

Примечание:

Использование большого количества отвердителя может вызвать изменение цвета лакокрасочного покрытия. Не рекомендуется использовать шпатлевку при температуре ниже 15°C



Очистка поверхности

Смешивание

Шпатлевка Flex –100г

Отвердитель 2–3г

Избегать образования воздушных пор при смешивании

Жизнеспособность

7 – 8 мин

Нанесение

Наносить в течение 3 - 5 мин после смешивания

Время сушки

16 - 30 мин воздушной сушки

Ручная шлифовка / сухая

P100 - P320

Машинная шлифовка / сухая

P100 - P320

Хранить в прохладном месте

Техническая информация:

VOC content: 2004/42/ПВ(b)(250) <250

Артикул: **10710** (1 л).

Плотность: 1,86 г/см³. Цвет: графит.

Срок годности: 36 месяцев.