

Шпатлевка жидкая распыляемая

Описание:

2К распыляемая полиэфирная шпатлевка. Композиция на основе модифицированных полиэфирных смол. Предназначена для ремонта деталей автомобиля, грузового транспорта, автобусов и железнодорожного транспорта.

Характеризуется сбалансированными тиксотропными свойствами, что позволяет наносить шпатлевку как на большие поверхности, так и устранять мелкие дефекты. Обладает отличной адгезией к стекловолоконным и твердым пластикам, металлу и полиэфирной шпатлевке. Характеризуется легкостью нанесения. Рекомендуется наносить два полных слоя. Перед нанесением лакокрасочного покрытия обязательно использовать изоляционный слой толщиной минимум 35 μm 2К акрилового грунта или эпоксидного грунта. Не наносить краску непосредственно на распыляемую шпатлевку во избежание абсорбции.

Для ручной и машинной шлифовки. Хорошая шлифуемость, не забивает абразивный материал.

Учитывая высокую чувствительность шпатлевки к воде, рекомендовано сухое шлифование. В случае мокрой шлифовки необходимо тщательно высушить ремонтируемую поверхность.

Применение:

Очистить поверхность от загрязнений, высушить, зашлифовать и обезжирить.

Тщательно смешать шпатлевку с 3% отвердителя по весу.


Нанести в течение 20 – 30 мин при 20°C. Температура выше 20°C уменьшает жизнеспособность готовой смеси и ускоряет время сушки.

Примечание:

Использование большого количества отвердителя может вызвать изменение цвета лакокрасочного покрытия.

Перед применением выдержать материал при комнатной температуре (18-25°C).

Не рекомендуется использовать шпатлевку при температуре ниже 18°C.



Очистка поверхности

Смешивание

Шпатлевка Spray –100г
Отвердитель –3г

Жизнеспособность

При 20°C – 20 мин

Количество слоев

2 полных
Толщина до 500 μm

Время сушки до шлифования

3 – 5 часов при 20°C
30 мин при 60°C

ИК сушка

Короткие и средние волны: 10 - 15 мин.

Машинная шлифовка / сухая Ручная шлифовка / сухая

P120 – P180

Хранить в прохладном месте

Техническая информация:

VOC content: 2004/42/II(b)(250) <250

Артикул: 10812 (1,2 кг).

Плотность: 1,70 г/см³. Цвет: серый.

Срок годности: 36 месяцев.