

Мультифункциональная шпатлевка с углеродом

Описание:

Мультифункциональная 2К облегченная шпатлевка, наполненная углеродом. Превосходные механические свойства, отличный выбор для ремонта деталей автомобилей, подверженных огромному механическому напряжению. Подходит для применения на больших поверхностях из-за низкой плотности и при минимальном весе.

При больших повреждениях необходимо наносить несколько слоев. Легкость шлифования позволяет применять ручную и машинную шлифовку, при этом абразивный материал не забивается. Имеет адгезию ко всем металлическим поверхностям, включая сталь, оцинкованные, алюминиевые и полиэфирные поверхности.

Применение:


Очистить поверхность от загрязнений, высушить, заматовать и обезжирить.

Тщательно смешать шпатлевку с 2 - 3% отвердителя по весу.

Нанести в течение 3 – 5 мин при 20°C.

Температура выше 20°C уменьшает жизнеспособность готовой смеси и ускоряет время сушки.

Примечание: Использование большого количества отвердителя может вызвать изменение цвета лакокрасочного покрытия. Не рекомендуется использовать шпатлевку при температуре ниже 15°C



Очистка поверхности

Смешивание

Шпатлевка 100г, Отвердитель 2 - 3г
Избегать образования воздушных пор при смешивании

Жизнеспособность

До 10 мин

Нанесение

Наносить в течение 3 - 5 мин после смешивания

Время сушки

20 - 30 мин воздушной сушки

Ручная шлифовка / сухая

P150 - P320

Машинная шлифовка / сухая

P150 - P320

Хранить в прохладном месте

Техническая информация:

VOC content: 2004/42/ПВ(b) (250) <250 g / l

Артикул: **11610** (1,0 л).

Плотность: 1,2 – 1,35 г/см³. Цвет: графитовый.

Срок годности: 24 месяца.