

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

HEAVY CUT POLISHING COMPOUND ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА	
НОМЕР АРТИКУЛА	
011251 (1 кг)	
Цвет: белый	
Плотность: 1,11 г/см ³	

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Инновационная полировальная паста премиум-класса с высокой режущей способностью, идеально и быстро устраняет дефекты после шлифования наждачной бумагой P1500. Формула на водной основе с оксидом алюминия обеспечивает отличные режущие свойства и образует минимальное количество пыли. Паста не содержит наполнителей, силиконов и восков.

- Быстро удаляет дефекты после наждачной бумаги P1500.
 - Высокоэффективна и удобна в работе.
 - Проста в применении.
 - Подходит для полирования свеженанесённых и полностью полимеризованных лаков.
- Сила шлифования: 9/10
➤ Степень блеска: 7/10
➤ Полирование: ручное, машинное (ротационная шлифмашина, эксцентриковая шлифмашина)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОЛИРОВАЛЬНИКИ

- SIMPLE Жёсткий поролоновый „HARD”, жёлтый
- SIMPLE Овчина жёлтая тип „D”
- SIMPLE Овчина белая тип „MM”
- SIMPLE Для удаления шагрени „JEANS”, джинсовая ткань
- SIMPLE Для удаления шагрени „CORDUROY”, вельветовая ткань

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Твёрдые лаки, с высокой устойчивостью к царапинам, следует полировать овчиной\мехом или жёским поролоном.
- Нанести небольшое количество пасты на обрабатываемую поверхность или полировальник.
- На новые полировальники рекомендуется нанести пасту и провести предварительное полирование.
- В большинстве случаев достаточно работать на оборотах от 1200 до 1600 об.\мин., с лёгким или средним нажимом. Начинать следует с минимальных оборотов, паста должна поработать. При появлении равномерной матовой плёнки увеличить обороты до средних и через некоторое время до максимальных. Полировать до момента устранения дефектов, постепенно уменьшая обороты и нажим.
- Остатки пасты удалить салфеткой из микрофибры.
- Большие поверхности рекомендуется полировать по частям.

Для получения максимально высокой степени блеска рекомендуется использовать на втором этапе полировальную пасту PERFECT FINISH POLISHING COMPOUND с мягким чёрным поролоновым полировальником SIMPLE FINISH.

ХРАНЕНИЕ

Продукт следует хранить в плотно закрытой ёмкости, в помещениях с температурой 0 - 45°C, вдали от источников огня, тепла и солнечного света. Закрывайте ёмкость сразу после каждого использования. **Защищать от мороза.** Хранить в недоступном для детей месте.