


## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3140</b><br>ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЁВКА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |
| <b>ПРОДУКТЫ И КОМПОНЕНТЫ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |
| <b>3140 – ультралёгкая быстросохнущая полиэфирная шпатлёвка.</b> В комплекте отвердитель для полиэфирной шпатлёвки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |
| <b>ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |
| <p>Высококачественная универсальная ультралегкая быстросохнущая полиэфирная шпатлёвка премиум класса для кузовного ремонта. Объединяет свойства наполняющей и отделочной шпатлёвок!</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Универсальность – наполняюще-отделочная.</li> <li>Поры затягиваются сами, можно шлифовать через 10 минут после нанесения.</li> <li>Во время шлифования абразив вообще не забивается.</li> <li>После 30 минут обладает самой лучшей адгезией к оцинкованным, стальным и после катафореза поверхностям, среди ведущих мировых аналогов.</li> <li>Исключительная легкость нанесения и обработки.</li> <li>Отличная механическая прочность и эластичность.</li> <li>Минимальная степень усадки – до 1%.</li> </ul> | <p><b>Цвет:</b> бежевый</p> <p><b>Степень блеска:</b> мат</p> <p><b>Плотность:</b> 1,09 (+/- 0,03) кг/л</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>ВОС для смеси = 80 [г/л]</p> <p>Продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/WE/II B), которая для этой категории продуктов (b) определяет граничные значения содержания летучих составляющих на уровне 250 [г/л].</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <div> <div> <p>Шпатлёвка обладает хорошей адгезией к различным поверхностям.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные</li> <li>Оцинкованная сталь предварительно матированная и обезжиренная</li> <li>Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлёвки акриловые и эпоксидные грунтовки</li> <li>Старые лако-красочные покрытия в хорошем состоянии</li> </ul> </div> <div> <p><b>ВНИМАНИЕ:</b> Шпатлёвку не следует наносить на реактивные грунты, однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные продукты.</p> </div> </div> |

| ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ПРИМЕНЕНИЕ</b><br><br>Очень лёгкая наполняющая полиэфирная шпатлёвка для кузовного ремонта                                                                                                                |  | <b>КОЛИЧЕСТВО СЛОЁВ</b><br><br>Шпатлёвку рекомендуется наносить несколькими тонкими слоями. Каждый слой должен затвердеть. Шлифовать перед нанесением очередного слоя. Не превышать общей толщины слоёв 3 мм.<br><b>Жизнеспособность смеси:</b> 4 ÷ 6 мин при 20°C.               |
|  | <b>ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ ПО ВЕСУ</b><br><br>Шпатлёвка 100<br>Отвердитель 2<br>Компоненты мешать до получения смеси однородного цвета. Перемешивать аккуратно, чтобы избежать образования воздушных пузырьков. |  | <b>ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ</b><br><br>10 ÷ 20 минут при 20°C.<br><br>Температура ниже 20°C значительно увеличивает время отверждения.                                                                                                                                                   |
|  | <b>ШЛИФОВАНИЕ</b><br><br>- черновое (по сухому): P100 ÷ 180<br>- финишное (по сухому): P180 ÷ 280                                                                                                            |  | <b>ИНФРАКРАСНАЯ СУШКА IR</b><br><br>5÷7 мин. на кв, в зависимости от толщины слоя и технических характеристик оборудования IR. Не превышать температуры 60°C. Следовать рекомендациям производителя оборудования IR. <b>Внимание:</b> перед началом сушки IR подождать ок. 5 мин. |

## ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ

На шпатлёвку можно наносить:

- Двухкомпонентную полиэфирную шпатлёвку
- Двухкомпонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпатлёвку
- Двухкомпонентные акриловые грунты
- Двухкомпонентные эпоксидные грунты

## ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

- Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости или обесцвечиванию базовой краски\эмали\покровного лака!
- Во время работы с продуктами 2K следует использовать исправные средства индивидуальной защиты.
- Предохранять глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
- Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпатлёвки.

**ВНИМАНИЕ:** В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в «Паспорте безопасности»(SDS) для данного продукта.

## ХРАНЕНИЕ

Компоненты продукта следует хранить при температуре окружающей среды от 15 до 25°C в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей. Беречь от перегрева!

**ВНИМАНИЕ:** 1. После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!  
2. Беречь отвердитель от мороза и влаги!

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| 3140 – полиэфирная шпатлёвка           | - 12 месяцев от даты производства |
| Отвердитель для полиэфирной шпатлёвки. | - 18 месяцев от даты производства |