

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

PERFECT FINISH POLISHING COMPOUND	
ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА	
НОМЕР АРТИКУЛА	
031251 (1 кг)	
Цвет: серый	
Плотность: 1,12 г/см3	

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
<p>Инновационная полировальная паста премиум-класса со средней режущей способностью, очень хорошо и быстро устраняет дефекты после шлифования наждачной бумагой P2000. Эффективно удаляет различные дефекты и придает поверхности высокий блеск. Не содержит наполнителей, силиконов и восков.</p> <ul style="list-style-type: none"> Отлично удаляет дефекты после наждачной бумаги P2000. Высокоэффективна и удобна в работе. Проста в применении. Подходит для полирования свеженанесённых и полностью полимеризованных лаков. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Сила шлифования: 6/10 ➤ Степень блеска: 8/10 ➤ Полирование: ручное, машинное (ротационная шлифмашина, эксцентриковая шлифмашина)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОЛИРОВАЛЬНИКИ
<ul style="list-style-type: none"> SIMPLE Мягкий поролоновый „SOFT”, серый SIMPLE Овчина жёлтая тип „D” SIMPLE Овчина белая тип „MM” SIMPLE Для удаления шагрени „JEANS”, джинсовая ткань SIMPLE Для удаления шагрени „CORDUROY”, вельветовая ткань

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
<ul style="list-style-type: none"> Твёрдые лаки, с высокой устойчивостью к царапинам, следует полировать овчиной\мехом или жёским поролоном. Нанести небольшое количество пасты на обрабатываемую поверхность или полировальник. На новые полировальники рекомендуется нанести пасту и провести предварительное полирование. В большинстве случаев достаточно работать на оборотах от 1200 до 1600 об.\мин., с лёгким или средним нажимом. Начинать следует с минимальных оборотов, паста должна поработать. При появлении равномерной матовой плёнки увеличить обороты до средних и через некоторое время до максимальных. Полировать до момента устранения дефектов, постепенно уменьшая обороты и нажим. Остатки пасты удалить салфеткой из микрофибры. Большие поверхности рекомендуется полировать по частям. <p>Для получения максимально высокой степени блеска рекомендуется использовать на втором этапе полировальную пасту PERFECT FINISH POLISHING COMPOUND с мягким чёрным поролоновым полировальником SIMPLE FINISH.</p>

ХРАНЕНИЕ
<p>Продукт следует хранить в плотно закрытой ёмкости, в помещениях с температурой 0 - 45°C, вдали от источников огня, тепла и солнечного света. Закрывайте ёмкость сразу после каждого использования. Защищать от мороза. Хранить в недоступном для детей месте.</p>

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	
PERFECT FINISH POLISHING COMPOUND Полировальная паста	24 месяца от даты производства