

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

<p><b>4100 WATERBORNE CLEANER</b> ОЧИСТИТЕЛЬ (НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ)</p>	
<p><b>ПРОДУКТ</b></p>	
<p>4100 WATERBORNE CLEANER – ОЧИСТИТЕЛЬ (НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ)</p>	<p><b>Цвет:</b> бесцветный</p>
<p><b>ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА</b></p>	
<p>Очиститель на водной основе, предназначенный для удаления жира, масел и силиконов, а также для подготовки пластиковых поверхностей. Используется до и после шлифования.</p>	

<p><b>ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ</b></p>	
<p><b>Применение:</b> Очиститель готов к использованию.</p> <p>Перед применением тщательно перемешать. Смочите сухую ткань, обработайте поверхность размером 0,5 м<sup>2</sup> и сразу же вытрите остатки другой сухой тканью. Очиститель не должен высыхать на обрабатываемой поверхности.</p>	<p><b>Примечание:</b> Некоторые 1К-грунты могут вступать в реакцию с очистителем. В этом случае убедитесь, что поверхность хорошо выветрилась перед ремонтом, чтобы не оставалось частиц растворителя. В противном случае перед нанесением новой лакокрасочной системы удалите поврежденное покрытие.</p>

<p><b>ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ</b></p>	
<p><b>ВНИМАНИЕ:</b> В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в «Паспорте безопасности» (SDS) опасного вещества для данного продукта.</p>	
<p><b>ХРАНЕНИЕ</b></p>	
<p>Защищать от мороза, жары, солнечного света и влаги. Хранить плотно закрытым в сухом и прохладном месте. Рекомендуемая температура хранения: от +5 до +35°C.</p>	
<p><b>ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ</b></p>	
<p>4100 WATERBORNE CLEANER – очиститель</p>	<p>- 24 месяцев от даты производства</p>