

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

7900 SPRAY BLACK MAT\BLACK GLOSS\WHITE GLOSS COATS Акриловый лак 1К - чёрный матовый, чёрный блестящий, белый блестящий	
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	
Быстросохнущие лаки с хорошими укрывистыми свойствами, предназначены для лакирования поверхностей из металла, дерева, бетона и кирпича. Устойчивы к мелким механическим повреждениям и погодным условиям, в том числе к УФ-излучению. Нанесение распылением обеспечивает равномерное покрытие поверхности, предотвращает образование полос, пятен и других дефектов поверхности. Используемые растворители сокращают время высыхания до минимума. Лаки хорошо подходят для небольших исправлений в местах, где была повреждена оригинальная автомобильная краска, предотвращает дальнейшее повреждение покрытия и сводит к минимуму заметность повреждений.	
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА	
Цвет: черный, белый Степень блеска: матовый, блестящий Объем: 400 мл Выход : 1,25 – 1,75 м²/400 мл	
СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ	
VOC = 650 г/л	
ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ	
Может наноситься непосредственно на металл (кроме нержавеющей стали), дерево, бетон, кирпич. Акриловые лаки следует наносить на очищенные, матированные и обезжиренные поверхности. • Следует закрыть поверхности, которые должны остаться неокрашенными. • Оптимальная температура для применения аэрозолей 15 ÷ 25°C. • Перед применением необходимо энергично встряхнуть баллончик в течение 2 ÷ 3 мин., затем осуществить пробное напыление. • Во время нанесения следует держать баллончик на расстоянии ок. 25 см. от покрываемой поверхности. • Рекомендуется наносить несколько тонких слоев с промежутком не более 5 ÷ 10 минут. • Перед нанесением каждого очередного слоя необходимо вновь встряхнуть баллончик. Количество слоев: несколько тонких. Время высыхания при 20°C*: • пылесухость: после ок. 5 ÷ 10 мин. • неклеякий: после ок. 30 ÷ 60 мин. • полная твердость: после ок. 24 ч. *Время высыхания зависит от температуры, влажности воздуха и толщины слоя. Содержимым одного баллончика можно покрыть около 1,25 ÷ 1,75 м². ВНИМАНИЕ: После применения необходимо обязательно очистить сопло! – держа баллончик соплом вниз, нажимая на спуск в течение 5 секунд. Это будет способствовать повторному использованию продукта и сохранению его свойств, а также защите сопла от возможного засорения. ВНИМАНИЕ: В целях безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными, содержащимися в "Паспорте безопасности" (SDS) для данного продукта.	
ХРАНЕНИЕ	
Продукт следует хранить при температуре окружающей среды от 15 до 25°C в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.	
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	
7900 BLACK MAT/ BLACK GLOSS/ WHITE GLOSS	5 лет от даты производства