

Дата печати: 11.07.2007

Дата переработки: 11.07.2007

## 1 Наименование материала, смеси и фирмы

- Данные по продукту
- Торговое наименование: **APP Haftgrund-Spray**
- Применение вещества/ смеси Грунтовка
- Производитель/ Поставщик:  
APP Auto-Plast Produkt Sp.z o.o  
ul. Przemysłowa 10  
PL- 62-300 Wrzesnia  
Tel.: +48 (0)61 437 00 00  
Fax: +48 (0)61 437 91 37  
e-mail: app@app.com.pl  
www.app.com.pl
- Выдающий информацию участок: Labor
- Информация в экстренных (при несчастных) случаях: +48 (0)61 437 00 00

## 2 Возможные виды опасности

- Обозначение опасности:



Xi Раздражающе  
F+ Высоковоспламеняемо

- Особенные указания по опасности для человека и окружающей среды:  
Продукт подлежит обязательной маркировке на основе калькуляционного процесса "Общей Директивы ЕС о категоризации смесей" в ее новейшей актуальной редакции.  
При продолжительном по времени или при повторном контакте с кожей обезжиривающее воздействие растворителя может привести к возникновению дерматита (воспаления кожи).

Осторожно! Резервуар находится под давлением.

Обладает наркотизирующим воздействием. R 12 Высокая воспламеняемость

R 36 Раздражает глаза

R 43 Возможна сенсibilизация путем кожного контакта

R 66 Многократное соприкосновение с кожей может привести к ее высыханию или растрескиванию

R 67 Пары могут вызывать сонливость и помрачение сознания

Резервуар находится под давлением. Защищать от солнечных лучей и температур выше 50° C (например, засчет электроламп). Также и после использования не открывать насильно или не сжигать.

Не распылять (не брызгать) на пламя или на раскаленный предмет. Держать на отдалении от источников воспламенения – Не курить.

Без наличия достаточной вентиляции возможно образование взрывоспособных смесей.

Хранить недосыгаемо для детей.

- Система классификации:

Классификация соответствует актуальным спискам ЕС, является однако дополненной данными из специальной проф. литературы и данными фирмы.

## 3 Состав/ Данные по составляющим компонентам

- Химическая характеристика
- Описание: Смесь из нижеприведенных веществ с неопасными примесями-добавлениями.

- Содержащиеся опасные вещества:

|          |                |        |
|----------|----------------|--------|
| 115-10-6 | dimethyl ether | 25-50% |
|          | F+; R 12       |        |

(Продолжение на странице 2)

RUS

Дата печати: 11.07.2007

Дата переработки: 11.07.2007

Торговое наименование: **APP Haftgrund-Spray**

(Продолжение со страницы 1)

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 67-64-1    | acetone<br> Xi,  F; R 11-36-66-67                                                                                                                                 | 10-25%   |
| 1330-20-7  | xylene<br> Xn,  Xi; R 10-20/21-38                                                                                                                                 | 2,5-10%  |
| 123-86-4   | n-butyl acetate<br>R 10-66-67                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,5-10%  |
| 71-36-3    | butan-1-ol<br> Xn,  Xi; R 10-22-37/38-41-67                                                                                                                       | 2,5-<10% |
| 108-65-6   | 2-methoxy-1-methylethyl acetate<br> Xi; R 10-36                                                                                                                                                                                                    | ≤2,5%    |
| 7779-90-0  | Preparation based on zincphosphate (suppliers classification)<br> N; R 50/53                                                                                                                                                                       | ≤2,5%    |
| 25068-38-6 | bisphenole<br> Xi, N; R 36/38-43-51/53                                                                                                                                                                                                             | ≤2,5%    |
| 64742-95-6 | Solvent naphtha (petroleum), light arom.<br> Xn,  Xi,  N; R 10-37-51/53-65-66-67 | ≤2,5%    |

· дополнит. указания: Текст приводимых указаний на опасность см. в Главе 16.

#### 4 Меры по оказанию первой помощи

- после вдыхания:  
Обильное подведение свежего воздуха и на всякий случай, для надежности, посещение врача.  
При потере сознания (обморочном состоянии) размещение и транспортировка в стабильном положении на боку.
- после кожного контакта:  
Незамедлительно смыть при помощи воды и мыла и затем хорошо прополоскать.
- после контакта с глазами:  
Промыть глаза с приоткрытыми веками под проточной водой в течение многих минут. При сохранении недомоганий обратиться за консультацией к врачу.
- после проглатывания: При сохранении недомоганий обратиться за врачебной консультацией.

#### 5 Меры по борьбе с пожаром

- Пригодные средства тушения:  
CO<sub>2</sub>, песок, порошковое средство для тушения. Применение воды не допускается.
- Средства тушения, являющиеся из соображений безопасности непригодными:  
Полноструйная вода.
- Особенное защитное оснащение:  
Ношение независимого от воздуха окружения устройства для защиты дыхания.  
Не вдыхать газы взрыва и пожара.

#### 6 Меры при непреднамеренном выделении (утечке):

- Меры предосторожности в отношении людей:  
Ношение защитного снаряжения. Незащищенных людей держать на отдалении.
- Меры по охране окружающей среды:  
Не допускать попадания в канализацию/поверхностные воды/грунтовые воды.
- Процедура очищения/сбора:  
Обеспечить достаточную вентиляцию.  
Не смывать посредством воды или водянистых очистительных средств.

RUS

(Продолжение на странице 3)

Дата печати: 11.07.2007

Дата переработки: 11.07.2007

Торговое наименование: **APP Haftgrund-Spray**

(Продолжение со страницы 2)

## 7 Обращение и хранение

- Обращение:
  - Указания по надежному и безопасному обращению:  
Обеспечить хорошую вентиляцию/отсос на рабочем месте.  
Осторожность при открывании резервуаров и при обращении с ними.
  - Указания по защите от пожаров и взрывов:  
Не брызгать на пламя или на раскаленный предмет.  
Держать на отдалении источники воспламенения – не курить.  
Принятие мер против электростатического заряжения.  
Резервуар находится под давлением. Защищать от попадания солнечных лучей и от температур выше 50°C (например, из-за электроламп). Также и после использования не подвергать насильственному открытию или сжиганию.
- Хранение:
  - Требования, предъявляемые к складским помещениям и таре:  
Хранить в прохладном месте.  
Надлежит учитывать предписания административно-официальных служб по хранению упаковок под сжатым газом.
  - Указания по совместимости при хранении: Хранить отдельно от продуктов питания.
  - Дальнейшие данные по условиям хранения:  
Держать резервуары плотно закрытыми.  
Не закрывать резервуары газонепроницаемо.  
Хранить в хорошо закрытой таре в прохладном и сухом месте.  
Защищать от жары и от непосредственного попадания солнечных лучей.

## 8 Экспозиционное ограничение и личное защитное оснащение

- Дополнительные указания по организационному оформлению технических установок:  
Никаких дополнительных данных, см. Пункт 7.

- Составляющие компоненты с предельными значениями, связанными с рабочими местами и подлежащими надзору:

### 115-10-6 dimethyl ether

PDK Краткосрочное значение (величина): 600 мг/м<sup>3</sup>  
Долгосрочное значение (величина): 200 мг/м<sup>3</sup>

### 67-64-1 acetone

PDK Краткосрочное значение (величина): 800 мг/м<sup>3</sup>  
Долгосрочное значение (величина): 200 мг/м<sup>3</sup>

### 1330-20-7 xylene

PDK Краткосрочное значение (величина): 150 мг/м<sup>3</sup>  
Долгосрочное значение (величина): 50 мг/м<sup>3</sup>

### 123-86-4 n-butyl acetate

PDK Краткосрочное значение (величина): 200 мг/м<sup>3</sup>  
Долгосрочное значение (величина): 50 мг/м<sup>3</sup>

### 71-36-3 butan-1-ol

PDK Краткосрочное значение (величина): 30 мг/м<sup>3</sup>  
Долгосрочное значение (величина): 10 мг/м<sup>3</sup>

### 108-65-6 2-methoxy-1-methylethyl acetate

PDK 10 мг/м<sup>3</sup>

- Дополнительные указания:  
В качестве основы послужили списки, являвшиеся на момент составления актуальными.
- Личное защитное оснащение:
- Общие меры по защите и гигиене:  
Держать на отдалении от продуктов питания, напитков и средств для кормления животных.

(Продолжение на странице 4)

Дата печати: 11.07.2007

Дата переработки: 11.07.2007

Торговое наименование: **APP Haftgrund-Spray**

(Продолжение со страницы 3)

Загрязненную, пропитанную одежду незамедлительно снимать.

Мытье рук перед перерывами и при окончании работы.

Не вдыхать газы/ пары/ аэрозоли.

Избегать контакта с глазами.

Избегать контакта с глазами и кожного контакта.

• **Защита дыхания:**

При кратковременной или небольшой нагрузке фильтрующее устройство для дыхания; при интенсивной или, соответственно, более продолжительной подверженности независимое от воздуха окружения устройство для защиты дыхания.

При недостаточной вентиляции защита дыхания.

• **Защита рук:**



Защитные перчатки (рукавицы).

Материал перчаток/ рукавиц должен быть устойчивым по отношению к продукту/ веществу/ смеси и не пропускать их.

Никаких рекомендаций в отношении материала перчаток/ рукавиц, пригодных для применения в ходе работы с продуктом/ смесью/ смесью химикатов дать нельзя, так как никаких испытаний на этот предмет не проводилось.

Выбор материала перчаток/ рукавиц с учетом времени прорыва, степени проницаемости и деструкции.

• **Материал перчаток/ рукавиц.**

Выбор подходящих перчаток/ рукавиц определяется не только материалом, но также и другими качественными особенностями, причем между различными производителями существует большая разница. Так как продукт представляет собой смесь различных веществ, то здесь не представляется никакой возможности для вычисления устойчивости материала, из которого изготовлены перчатки/ рукавицы, что вызывает необходимость перепроверки на предмет пригодности перед использованием.

• **Время проницаемости материала перчаток/ рукавиц.**

Необходимо осведомиться у производителя защитных перчаток/ рукавиц о точном времени прорыва и придерживаться его.

• **Защита глаз:**



Плотно прилегающие защитные очки.

**9 Физические и химические свойства**

• **Общие данные.**

|        |                                         |
|--------|-----------------------------------------|
| Форма: | Аэрозоль                                |
| Цвет:  | в соответствии с наименованием продукта |
| Запах: | характерно                              |

• **Изменение состояния**

Точка плавления/ Область плавления: Не определено.

Точка кипения/ Область кипения: -24°C

• **Температурная точка вспышки:** < 0°C (DIN 53213)

• **Температура воспламенения:** 235°C (DIN 51794)

• **Самовоспламеняемость:** Продукт не является самовоспламеняемым.

(Продолжение на странице 5)

RUS

Дата печати: 11.07.2007

Дата переработки: 11.07.2007

Торговое наименование: **APP Haftgrund-Spray**

(Продолжение со страницы 4)

|                                           |                                                                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · Взрывоопасность:                        | Продукт не является взрывоопасным, однако возможно образование взрывоопасных смесей пара/ воздуха. |
| · Границы взрываемости:                   |                                                                                                    |
| нижняя:                                   | 2,6 пол. %                                                                                         |
| верхняя:                                  | 18,6 пол. %                                                                                        |
| · Паровое давление при 20°C:              | 5200 гПа                                                                                           |
| · Плотность при 20°C:                     | 0,865 г/см³ (DIN 53217)                                                                            |
| · Растворимость в / Смешиваемость с вода: | несмешиваемо или малосмешиваемо                                                                    |
| · Вязкость:                               |                                                                                                    |
| кинематическая при 20°C:                  | 1 s (DIN 53211/4)                                                                                  |
| · Проверка разделения растворителя:       | < 3 %                                                                                              |
| · Содержание растворителя:                |                                                                                                    |
| Органические растворители:                | 77,3 %                                                                                             |
| Вода:                                     | 0,1 %                                                                                              |
| VOC (EC)                                  | 689,6 г/л                                                                                          |
| · Содержание твердых тел:                 | 22,6 %                                                                                             |

## 10 Стабильность и реактивность

- Термическое разложение (распад) / условия, которых следует избегать:  
При соответствующем предписаниям применения никакого разложения или распада не происходит.

## 11 Данные по токсикологии

- Острая (непосредственная) токсичность:

- Значения **LD/LC50**, существенные для классифицирования:

**1330-20-7 xylene**

Орально (ртом) LD50 4300 мг/кг (rat)

- Первичное (основное) раздражающее воздействие:

- на коже: Никакого раздражающего воздействия не имеется.

- на глазах: Раздражающее воздействие

- Сенсибилизация: Сенсибилизация возможна посредством кожного контакта

- Дополнительные токсикологические указания:

На основании калькуляционного процесса Всеобщей Классификационной Директивы ЕС для смесей в ее последней, являющейся актуальной редакции продукт содержит в себе следующие виды опасности:

Раздражающе

## 12 Данные по экологии

- Экотоксические воздействия:

- Аква́токсичность:

**7779-90-0 Preparation based on zincphosphate (supplier's classification)**

EC50 63,1 мг/кг (daphnia)

- Общие указания:

Класс вредности для воды 2 (Самоклассификация): вреден для воды

Не допускать попадания в грунтовые воды, водоемы или в канализацию.

(Продолжение на странице 6)

Дата печати: 11.07.2007

Дата переработки: 11.07.2007

Торговое наименование: **APP Haftgrund-Spray**

(Продолжение со страницы 5)

Вред для питьевой воды при выходе под землю уже минимальных количеств.

### 13 Указания по устранению (ликвидации)

- **Продукт:**
- **Рекомендация:**  
Устранение (ликвидация) совместно с домовыми отходами недопустимо. Не допускать попадания в канализацию.
- **Неочищенные упаковки:**
- **Рекомендация:**  
Устранение (ликвидация) в соответствии с предписаниями административно-официальных служб.

### 14 Данные по транспорту

- Наземный транспорт **ADR/RID** и **GGVS/GGVE** (с пересечением границ/ внутри страны):



- Класс **ADR/RID-GGVS/E:** 2 5F Газы
- Кемлерное число: 23
- Номер **UN:** 1950
- Группа упаковки: -
- Листок опасностей: 2.1
- Обозначение груза: 1950 АЭРОЗОЛИ

- Морской судоходный транспорт **IMDG/GGVSee:**



- Класс **IMDG/GGVSee:** 2.1
- Номер **UN:** 1950
- **Label** 2.1
- Группа упаковки: -
- Номер **EMS:** F-D,S-U
- **Marine pollutant:** Нет
- Правильное техническое наименование: **AEROSOLS**

- Воздушный транспорт **ICAO-TI** и **IATA-DGR:**



- Класс **ICAO/IATA:** 2.1
- Номер **UN/ID:** 1950
- **Label** 2.1
- Группа упаковки: -
- Правильное техническое наименование: **AEROSOLS, flammable**

RUS

(Продолжение на странице 7)

Дата печати: 11.07.2007

Дата переработки: 11.07.2007

Торговое наименование: **APP Haftgrund-Spray**

(Продолжение со страницы 6)

## 15 Предписания

· Обозначение (маркировка) в соответствии с директивами ЕЭС:  
Продукт классифицирован и обозначен (маркирован) в соответствии с директивами EC/ GefStoffV (Указания по опасным веществам).

· Буква обозначения (маркировки) и обозначение опасности продукта:



F+ Продукт крайне легковоспламеняющийся



Xi Раздражающий продукт

· Положения-нормы R:

18 Во время использования могут образовываться легковоспламеняющиеся или взрывоопасные смеси паров с воздухом

36/38 Раздражает глаза и кожу

52/53 Оказывает вредное воздействие на водные организмы; может вызвать длительные вредные изменения в водной среде

67 Пары могут вызывать сонливость и помрачение сознания

· Положения-нормы S:

2 Не допускать попадания в руки детей

23 Пар/ аэрозоль не вдыхать

26 Загрязненные глаза промыть сразу же большим количеством воды и проконсультироваться с врачом

46В случае проглатывания немедленно проконсультироваться с врачом – показать упаковку или этикетку

51 Применять исключительно в хорошо вентилируемых зонах

61 Избегать выброса в окружающую среду. Поступать в соответствии с инструкцией или картой характеристики

· Особенное обозначение (маркировка) определенных видов приготовления (смесей):

Резервуар находится под давлением. Защищать от солнечных лучей и температур выше 50° C (например, засчет электроламп). Также и после использования не открывать насильно или не сжигать.

Не распылять (не брызгать) на пламя или на раскаленный предмет. Держать на отдалении от источников воспламенения – Не курить.

Без наличия достаточной вентиляции возможно образование взрывоспособных смесей.

Хранить недоступно для детей.

· Национальные предписания:

· Указания по ограничению в занятии:

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 64-17-5    | ethanol                    | 5 |
| 14808-60-7 | Quartz (SiO <sub>2</sub> ) | 1 |

|       |          |
|-------|----------|
| Класс | Доля в % |
| NK    | 50-100   |

### Действующие нормы:

1. Распоряжение (WE) № 1907/2006 Европейского Парламента и Совета от 19 декабря 2006 года по вопросу регистрации, оценки, предоставления разрешения и используемых ограничений в области химикалий (REACH), создания Европейского Агентства по Химикалиям, заменяющая директива 1999/45/WE отменяющее распоряжение Совета (EWG) № 793/93 и распоряжение Комиссии (WE) № 1488/94, а также Директива Совета 76/769/EWG и директива Комиссии 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE и 2000/21/WE (30.12.2006 PL Законодательный Вестник Европейского Содружества L 396/1)
2. Закон от 11 января 2001 г. «О химических веществах и препаратах» («Законодательный вестник» № 11 поз. 84 с 2001 г.) с последующими изменениями
3. Закон от 27 апреля 2001 г. «Об отходах» («Законодательный вестник» № 62 поз. 628 с 2001 г.) с Распоряжениями Министра окружающей среды («Законодательный вестник» № 152 поз. 1735-1737 с 2001 г.)



Дата печати: 11.07.2007

Дата переработки: 11.07.2007

Торговое наименование: **APP Haftgrund-Spray**

4. Закон от 11 мая 2001 г. «Об упаковках и упаковочных отходах» («Законодательный вестник» № 63 поз. 638 с 2001 г.) с последующими изменениями
5. Извещение, выданное Маршалом Сейма Республики Польша от 4 июля 2006 г. относительно объявления единого текста Закона – «Право охраны окружающей среды» («Законодательный вестник» № 129 поз. 902 с 2006 г.)
6. Закон от 28 октября 2002 г. «О дорожных перевозках опасных товаров» («Законодательный вестник» № 199 поз. 1671 с 2002 г.) с последующими изменениями
7. Распоряжение Министра здравоохранения от 30 апреля 2004 г. «Об опасных веществах и опасных препаратах, упаковки которых следует снабжать затворами, утрудняющими открывание их детьми и распознаваемыми на ощупь предостережениями об опасности» («Законодательный вестник» № 128 поз. 1348 с 2004 г.)
8. Распоряжение Министра здравоохранения от 2 сентября 2003 г. «О маркировке упаковок с опасными веществами и опасными препаратами» («Законодательный вестник» № 173 поз. 1679 с 2003 г.) с изменениями от 9 ноября 2004 г. («Законодательный вестник» № 260 поз. 2595 с 2004 г.) с учетом директивы Комиссии 2006/8/WE от 23 января 2006 года.
9. Распоряжение Министра здравоохранения от 2 сентября 2003 г. «О критериях и способе классификации химических веществ и препаратов» («Законодательный вестник» № 171 поз. 1666 с 2003 г. с изменением от 4 сентября 2007 г. (Законодательный Вестник № 174 поз. 1222)
10. Распоряжение Министра Здравоохранения от 13 ноября 2007 г. по вопросу карты характеристики (Законодательный Вестник № 215 поз.1588 с 2007г.)
11. Распоряжение Министра здравоохранения от 28 сентября 2005 г. «О перечне опасных веществ с их классификацией и обозначением» («Законодательный вестник» № 201 поз. 1674 с 2005 г.)
12. Распоряжение Министра труда и общественной политики от 29 ноября 2002 г. «О предельных допустимых концентрациях и интенсивности вредных для здоровья факторов в рабочей среде» («Законодательный вестник» № 217 поз. 1833 с 2002 г.) с изменением (Законодательный Вестник № 212 поз. 1769 с 2005г. и Законодательный Вестник № 161 поз. 1142 с 2007г.)
13. Правительственное заявление от 26 июля 2005 г. относительно вступления в законную силу изменений в приложениях А и В Европейского договора, касающегося международных автомобильных перевозок опасных товаров (ADR), подписанного в Женеве 30 сентября 1957 г. («Законодательный вестник» № 178 поз. 1481 с 2005 г.)
14. Распоряжение Министра окружающей среды от 27 сентября 2001 г. «О каталоге отходов» («Законодательный вестник» № 112 поз. 1206 с 2001 г.)
15. Распоряжение Министра труда и общественной политики от 11 июня 2002 г., вносящее изменения в Распоряжение «Об общих правилах безопасности и гигиены труда» («Законодательный вестник» № 91 поз. 811 с 2002 г.)
16. Распоряжение Министра экономики от 9 июня 2006 г., вносящее изменения в распоряжение «О минимальных требованиях относительно безопасности и гигиены труда работников на рабочих местах, где может возникнуть взрывоопасная атмосфера» («Законодательный вестник» № 121 поз. 836 с 2006 г.)
17. Распоряжение Совета Министров от 30 июля 2002 г., вносящее изменения в Распоряжение «О перечне работ, запрещенных для женщин» («Законодательный вестник» № 127 поз. 1092 с 2002 г.)
18. Распоряжение Министра здравоохранения от 20 апреля 2005 г. «Об исследованиях и измерениях вредных для здоровья факторов в рабочей среде» («Законодательный вестник» № 73 поз. 645 с 2005 г.)
19. Распоряжение Министра здравоохранения и общественной опеки от 30 мая 1996 г. «О проведении медицинских осмотров работников, объеме профилактической оздоровительной опеки над работниками, а также о медицинских заключениях, выдаваемых для случаев, предусмотренных в Трудовом кодексе» («Законодательный вестник» № 69 поз. 332 с 1996 г.) с последующими изменениями («Законодательный вестник» № 37 поз. 451 и «Законодательный вестник» № 128 поз. 1405 с 2001 г.)
20. Распоряжение Совета Министров от 24 августа 2004 г. «О перечне работ, запрещенных для малолетних и условиях их принятия на некоторые виды работ» («Законодательный вестник» № 200 поз. 2047 с 2004 г.) с последующими изменениями («Законодательный вестник» № 136 поз. 1145 с 2005 г.)
21. Распоряжение Министра экономики и труда от 5 июля 2004 г. «Об ограничениях, запретах или условиях производства, оборота или применения опасных веществ и опасных препаратов, а также содержащих их продуктах» («Законодательный вестник» № 168 поз. 1762 с 2004 г.) с последующими изменениями («Законодательный вестник» № 39 поз. 372 с 2005 г. и «Законодательный вестник» № 127 поз. 887 с 2006 г.)
22. Распоряжение министра здравоохранения от 1 декабря 2004 г. «О веществах, препаратах, факторах или технологических процессах канцерогенного или мутагенного воздействия в рабочей среде» («Законодательный вестник» № 280 поз. 2771 с 2004 г.) с последующими изменениями («Законодательный вестник» № 160 поз. 1356 с 2005 г.)
23. Закон от 29 июля 2005 г. «О борьбе с наркоманией» («Законодательный вестник» № 179, поз. 1485 с 2005 г.) с изменениями («Законодательный вестник» № 120, поз. 826 с 2006 и Распоряжение (WE) № 273/2004 Европейского Парламента и Совета от 11 февраля 2004 г. относительно прекурсоров наркотических средств («Правительственный вестник Европейского Сообщества» L 047 от 18.02.2005) и Распоряжение (WE) и Совета № 111/2005 от 22 декабря 2004 г., определяющее принципы надзора за торговлей прекурсорами наркотических средств между Сообществом и третьими государствами («Правительственный вестник Европейского Сообщества» L 22 от 26.01.2005., С. 1; «Правительственный вестник Европейского Сообщества» Польское спец. издание с 2005 г., т. 48, с. 1).

## 16 Иные данные:

Данные опираются на сегодняшнее состояние наших познаний, однако они не представляют собой никакой гарантии качеств и свойств продукта и не обосновывают никаких договорных/юридических отношений.

· Имеющие значение "Положения **R/R** = риск/".

10 Воспламеняемость

11 Легковоспламеняемость

12 Высокая воспламеняемость

20/21 Является вредным для здоровья при вдыхании и соприкосновении с кожей

22 При проглатывании является вредным для здоровья

36 Раздражает глаза

36/38 Раздражает глаза и кожу

(Продолжение на странице 9)



Паспорт безопасности  
в соответствии с 91/155/EWG



Дата печати: 11.07.2007

Дата переработки: 11.07.2007

Торговое наименование: **APP Haftgrund-Spray**

(Продолжение со страницы 8)

- 37 Раздражает дыхательные органы
- 37/38 Раздражает дыхательные органы и кожу
- 38 Раздражает кожу
- 41 Опасность серьезных повреждений глаз
- 43 Возможна сенсибилизация путем кожного контакта
- 51/53 Является ядовитым для водных организмов, может долгосрочно оказывать в водоемах вредные воздействия
- 65 Вредно для здоровья: при проглатывании может привести к повреждениям легких.
- 66 Многократное соприкосновение с кожей может привести к ее высыханию или растрескиванию
- 67 Пары могут вызывать сонливость и помрачение сознания

- Выдающий паспорт данных участок: *APP Auto-Plast Produkt Sp.z o.o*
- Партнер для контактов: *Rafal Roguszka*
- \* Изменение данных по сравнению с предыдущей версией.

RUS