

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
28.11.2011 г.



Дата актуализации:
28.11.2011 г.

Страница 1 из 3

Название продукта: РК900 – защитная жидкость для лакокрасочных кабин повышенной плотности

Прозрачное покрытие, обеспечивающее защиту лакокрасочной кабины от лаковой пыли и циркуляции пыли. Смывается водой. Соответствующая концентрация позволяет наносить жидкость на стены кабины любым способом. После нанесения жидкость образует липкое прозрачное защитное покрытие. Продукт подлежит биораспаду.

Упаковка: 5,0 л; 25 л

Продуктидобавки: РК900, деминерализованная вода

Цвет: бесцветный - прозрачный.

Рабочая температура: продолжительно до +65°C.

Термостойкость: +80°C

pH: 8-9

Удельный вес: 1,12 г/см³

Плотность: 1000-1300 cpcna SP5/100T/BrookfieldRVT

Расход: 15-20 м²/л на один сухой слой ок. 125 мкм.

Кабина 7м x 4м x 3м - ок. 12 литров

Внимание!

На практике производительность зависит от следующих факторов: размер кабины, метод нанесения, количество слоев, метод защиты (с пленкой или без) и т.п.

Применение:

РК 90 является водорастворимой взвесью, соответствующей нормам по технике безопасности и защите окружающей среды. Продукт предназначен для защиты внутренних стен лакокрасочных кабин от осаждения лаковой пыли и исключения электростатических сил, переносящих положительно или отрицательно заряженные частицы пыли.

После нанесения на светильники не изменяют цвет света.

Выше представленная информация соответствует актуальному состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их применения. Это не гарантирует определенных свойств или также пригодности к использованию в особых условиях. Следует учитывать примечания и предостережения, расположенные на этикетках продуктов, и те, которые содержатся в карте характеристики. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли независимые от нас факторы.

Авто Пласт Продукт АО 62-300 Вжесня ул. Пшемыслова 10, тел. +48 61 437 00 00.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
28.11.2011 г.



Дата актуализации:
28.11.2011 г.

Страница 2 из 3

Название продукта: РК900 – защитная жидкость для лакокрасочных кабин повышенной плотности

Основание

Соответствующие

основания: Поверхности с покрытием, окрашенные поверхности, стекло, резина, уплотняющий материал, пластики.

Подготовка основания:

Перед нанесением защитного покрытия поверхность очистить от остатков свободной лаковой пыли.

Применение

Пропорции смешивания:

Продукт имеет жидкую консистенцию и предназначен для использования в виде, поставляемом производителем.

Для изменения вязкости в качестве растворителя использовать деминерализованную воду.

Нанесение:

Без растворения наносить валиком, кистью или лакокрасочным пистолетом. После 20% разбавления водой наносить краскопультом с соплом диаметром 2,5.

Методом обрызгивания нанести три слоя со временем испарение 20 минут. Внимание.

Не наносить при температуре ниже +5°C .

Эксплуатация:

Защитное покрытие до момента полного высыхания, то есть до момента потери способности абсорбировать сухие частицы пыли, является эффективной защитой от лаковой пыли.

Время полной защиты лакокрасочной кабины зависит от температуры и рабочей нагрузки.

В случае интенсивной работы кабины (> 5 циклов сушки ежедневно) рекомендуется накладывать раз в месяц дополнительный слой на ранее нанесенное защитное покрытие.

Изношенное защитное покрытие смывать каждые 3 месяца при использовании жидкости для мытья кабин, воды с детергентами и губки (использовать защитные перчатки) либо моющее напорное оборудование с дозатором (защищать глаза).

Выше представленная информация соответствует актуальному состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их применения. Это не гарантирует определенных свойств или также пригодности к использованию в особых условиях. Следует учитывать примечания и предостережения, расположенные на этикетках продуктов, и те, которые содержатся в карте характеристики. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли независимые от нас факторы.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
28.11.2011 г.



Дата актуализации:
28.11.2011 г.


Страница 3 из 3

Название продукта: РК900 – защитная жидкость для лакокрасочных кабин повышенной плотности

Очистка оснащения: теплая вода.

Хранение на складе:

Хранить в закрытых оригинальных упаковках в сухом и хорошо проветриваемом помещении, при температуре от +0°C до +40°C. Беречь от замерзания.



Инструкции по охране труда:

Исключительно для профессионального применения.
См.: текст, представленный на этикетках продукта или в карте характеристики опасного продукта.
Пользователь должен соблюдать инструкции по охране труда, обязательные для исполнения на территории данной страны.



LZO/VOC: Продукт не содержит летучих органических соединений.

Выше представленная информация соответствует актуальному состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их применения. Это не гарантирует определенных свойств или также пригодности к использованию в особых условиях. Следует учитывать примечания и предостережения, расположенные на этикетках продуктов, и те, которые содержатся в карте характеристики. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли независимые от нас факторы.

Авто Пласт Продукт АО 62-300 Вжесня ул. Пшемыслова 10, тел. +48 61 437 00 00.