

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Дата разработки:
28.06.2005г.

Дата обновления:
21.12.2007г.

Страница 1 из 2

Название продукта: Сухой половой фильтр APP PAINT STOP класса G3 (EU3) для распылительных лакировочных кабин

Описание и применение:

Волоконные маты типа APP PAINT STOP (бело-зеленые) разработаны для улавливания распыленной традиционной и водорастворимой краски в установках окраски распылением в процессе производства автомобилей, в лакировочных камерах, а также в процессе промышленной окраски (мебели, окон, деталей машин).

Описание материала.

Прогрессивно (поступательно) монтируемый сухой фильтрационный материал с крепкими волокнами из 100% стекловолокна. Волокна имеют многослойную структуру эластичной матрицы. Сторона входящего воздуха – зеленая. Не содержит силикона.



Допуски:
• Продукт разрешен для промышленного использования в автомобилестроительной промышленности
Данные материала:
• Огнеупорность соответствует DIN 53438 F1.
Размеры рулонов:
• 0,76м x 25м • 0,86м x 25м • 1,00м x 25м • 1,20м x 25м

Особые характеристики.

Половой фильтр типа APP PAINT STOP (бело-зеленый) – высококачественный фильтрационный мат, который улавливает излишки традиционных и водорастворимых красок, с интегральным многослойным материалом со стороны чистого воздуха. Редкая структура с лабиринтным строением под давлением воздуха усиливает одинаковую "загрузку" излишков краски в полном объеме, что обеспечивает максимальную надежность работы. Прогрессивно расположенные волокна гарантируют правильность фильтрации и соответствие правовым нормам, касающимся очистки загрязненного воздуха.

Приведенная информация соответствует текущему состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их использования. Она не гарантирует определенных свойств или пригодности к использованию в особых условиях. Необходимо учитывать замечания и предостережения, содержащиеся на этикетках продуктов и в картах характеристики. Мы не несем никакой ответственности за конечный результат работы, если на него повлияли факторы, находящиеся вне сферы нашего контроля.

ООО "Ауто Пласт Продукт" 62-300 г. Вжесьня, ул. Пшемыслова, 10, тел. +48 61 437 00 00

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Дата разработки:
28.06.2005г.

Дата обновления:
21.12.2007г.

Страница 2 из 2

**Название продукта: Сухой половой фильтр APP PAINT STOP класса G3 (EU3) для
распылительных лакировочных кабин**

Данные APP PAINT STOP G3 (EU3)	
класс фильтра	G3 (EU3)
улавливание излишков краски	93-97%
емкость удержания краски при 80Па и 0,7 м/с	3500-4700 г/м ²
номинальная скорость потока воздуха	2500-6300 м ³ /ч/м ²
скорость воздуха	0,7-1,75 м/с
начальная потеря давления	7-40Па
вес	240-250 г/м ²
толщина	65-70 мм (3")
стандартная длина	25 м
ширина маленького рулона 25м	0,76м; 0,86м; 1,00м; 1,20м

Приведенная информация соответствует текущему состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их использования. Она не гарантирует определенных свойств или пригодности к использованию в особых условиях. Необходимо учитывать замечания и предостережения, содержащиеся на этикетках продуктов и в картах характеристики. Мы не несем никакой ответственности за конечный результат работы, если на него повлияли факторы, находящиеся вне сферы нашего контроля.

ООО "Ауто Пласт Продукт" 62-300 г. Вжесьня, ул. Пшемыслова, 10, тел. +48 61 437 00 00