

Разбавитель для переходов THIN 890

Описание

Разбавитель для переходов THIN 890 – это специальный разбавитель для нивелирования оптических разниц цвета на границе старого лакового покрытия и нового акрилового лака. Продукт предназначен для широкого применения при малярных и отделочных работах по металлу, дереву, бетону и пластмассе.

Использование

Применять при нанесении

- цветных акриловых эмалей,
- бесцветных лаков.

Вязкость распыления, диаметр покрасочного пистолета, рабочее давление

Продукт поставляется готовым к нанесению.

DIN 4/20°C около 10 сек, Ø1.3÷1.4 мм, 3÷4 бар

Способ применения:

Разбавитель для переходов THIN 890 наносится тонким слоем в 1-2 прохода на границе старого и нового лакового покрытия. Допускаются 2 метода работы:

Метод 1: (рекомендуемый): Разбавитель для переходов наносить тонким слоем сразу же после нанесения каждого слоя бесцветного лака или эмали.

Метод 2: Разбавитель для наносить тонким слоем сразу же после нанесения последнего слоя бесцветного лака или эмали.

Цвет

Бесцветный

Условия и время хранения

Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

24 месяца при 20°C

Правила безопасности и гигиены труда

Согласно Карте характеристики данного продукта