



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2K SYSTEM 20 HS GREY PRIMER 5:1

Страница 1

Переработано: 25/02/2009

Номер по ревизии: 1

1. ФИРМЕННОЕ ОПИСАНИЕ ВЕЩЕСТВ- / И ПРИГОТОВЛЕНИЙ

Обозначение продукта: 2K SYSTEM 20 HS GREY PRIMER 5:1

Шифр продукта: S2022E

Использование / Описание: PAINT PRODUCT CONTAINING XYLENE, MIXTURE OF ISOMERS

Название фирмы: U-Pol Products

Denington Industrial Estate

Denington Road

Wellingborough

Northants

NN8 2QP

United Kingdom

Тел.: +44-(0)-1933 230300

Факс: +44-(0)-1933 425797

Экстренный телефон: +44-(0)-1933 230310

Email: technical@u-pol.com

2. ВОЗМОЖНЫЕ ОПАСНОСТИ

Главные опасности: Воспламенимый. Вреден при ингаляции и при попадании на кожу. Раздражает кожу.

3. СОСТАВ / УКАЗАНИЕ ПО КОМПОНЕНТАМ

Опасные компоненты: XYLENE 10-30%

EINECS: 215-535-7 CAS: 1330-20-7

[-] R10; [Xn] R20/21; [Xi] R38

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ (СИМПТОМЫ)

Попадание на кожу: Возможные раздражение и покраснение на участке при контакте.

Попадание в глаза: Могут отмечаться раздражение и боль.

Проглатывание: Возможны раны и покраснения рта и глотки. Могут наблюдаться тошнота и боли в желудке.

Вдыхание: Возможный раздражающий кашель с чувством стеснения в груди.

Продолжение

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ (МЕРОПРИЯТИЯ)

- Попадание на кожу:** Немедленно смыть с мылом и большим количеством воды. Немедленно всю одежду и обувь снять пока не слиплась с кожей.
- Попадание в глаза:** Глаза промыть проточной водой в течение 15 минут. Консультация у врача.
- Проглатывание:** Не возбуждает рвоту. Рот прополоскать водой. Немедленное направление в больницу.
- Вдыхание:** Пострадавшего из опасной зоны удалить только при гарантии собственной безопасности.

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ С ОГНЕМ

- Огнетушитель:** Диоксид углерода. Песок для пожаротушения. Спирт или полимерная пена. Не применять воду.
- Опасность экспозиции:** Легковоспламеняемый. При горении высвобождаются ядовитые газы такие как моно- и диоксид углерода.
- Особые средства защиты:** Использовать изолирующие противогазы.

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ НЕНАМЕРЕННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ

- Мер. по личной защите:** По средствам личной безопасности принять во внимание Абзац 8 в ПМБ.
- Мер. по защите среды:** Не сливать в канализацию или водоемы. Просыпания, проливы обваловать, локализовать.
- Методы очистки:** Убрать, засыпав сухой землей или песком. Смыть большим количеством воды участок просыпания, пролива продукта. Для надлежащей утилизации принять во внимание Абзац 13 в ПМБ.

7. ПРИМЕНЕНИЕ И СКЛАДИРОВАНИЕ

- Указание обращению:** Обеспечить достаточную вентиляцию. Курить запрещается.
- Складирование:** Склаживать в прохладном и хорошо проветриваемом месте. Беречь от источников огня. Держать контейнеры плотно закрытыми.
- Подходящая упаковка:** Хранить только в оригинальной упаковке.

8. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ЭКСПОЗИЦИИ / СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ

- Пред. на рабочем месте**
- ПОП (8 час.):** 50 ppm
- Ограничение по высоте:** 100ppm
- Вдыхаемая пыль**
- ПОП (8 час.):** 1 mg/m³
- Опасные компоненты:** XYLENE
OEL: 220 mg/m³ STEL: 441 mg/m³
- Технические мероприятия:** Позаботиться о достаточной вентиляции.
- Защита органов дыхания:** Нагнетатель воздуха (EH139).
- Защита рук:** Защитные перчатки из нитрила.
- Защита глаз:** Защита лица.
- Защита кожи:** Защитная одежда с резиновыми манжетами и закрытым воротником.

9. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**Форма:** Жидкость**Цвет:** Светлосерый**Запах:** Ароматный**Интервал испарения:** Массивный**Пожароопасность:** Неокисляющий (согласно критериям ЕС)**Растворимость в воде:** Нерастворимый**Также растворим в:** Большинство органических растворителей.**Вязкость:** Вязкий**Величина вязкости:** 6000cps**Инт. взрыв. %: нижние:** 1.0**верхние:** 6.6**Температура воспламенения:** 24**Температура возгорания:** 490**Относительная плотность:** 1.6**VOC g/l:** 380**10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ****Стабильность:** Стабилен при нормальных условиях.**Требования избежать:** Жара. Источники воспламенения.**Опасные продукты:** При горении высвобождаются ядовитые газы такие как моно- и диоксид углерода.**11. УКАЗАНИЯ ПО ТОКСИКОЛОГИИ****Опасные компоненты:** XYLENE

ORL MUS LD50 2119 mg/kg

ORL RAT LD50 4300 mg/kg

SCU RAT LD50 1700 mg/kg

Пути поступления: Пути поступления и симптомы см. Абзац 4 в ПМБ.**12. УКАЗАНИЯ ПО ЭКОЛОГИИ****Мобильность:** Летучий. Тяжелее воды.**Сопrotивляемость:** Биологически неразлагаемый.**Биоаккумуляции:** Нет данных.**Другие воздействия:** Нет данных.**13. УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ****Способы утилизации:** D10 Сжигание на земле.

R1 Регенерация растворителей.

Утилизация упаковки: Утилизировать в подходящих депонизаторах особого мусора или другим официально разрешенным способом.

Примечание: Пользователю указывается, что могут возникнуть дополнительные местные или национальные предписания по утилизации.

14. УКАЗАНИЯ ПО ТРАНСПОРТУ

АДР / РИД

Номер ООН: 1263

АДР-Класс: 3

Группа упаковки: III

Шифр классификации: F1

Написание товара: МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ

Список опасностей: 3

Число Кемлера: 30



ИМО / ИМДГ

Номер ООН: 1263

Класс: 3

Группа упаковки: III

Номер-ЕмС: F-E,S-E

Морским просторам: .

Список опасностей: 3

ИАТА / ИКАО

Номер ООН: 1263

Класс: 3

Группа упаковки: III

Указания по упаковке: 309(P&CA); 310(CAO)

Написание товара: PAINT RELATED MATERIAL

Список опасностей: 3

15. ПРЕДПИСАНИЯ

Символы опасности: Вредный для здоровья.



Р-Фразы: R10: Воспламенимый.

R20/21: Вреден при ингаляции и при попадании на кожу.

R38: Раздражает кожу.

С-Фразы: S16: Не курить - держать подальше от источников огня.

S23: Do not breathe vapour/spray

S36/37: При работе надеть спецодежду и спецрукавицы.

S38: При недостаточной вентиляции надеть противогаз.

Опасные компоненты: XYLENE; INERT FILLER

Примечание: Вверху изложенная информация основана на утвержденных правилах для описанных продуктов, изложенных в перечне мер безопасности. Пользователю указывается, что могут возникнуть дополнительные местные или национальные предписания по утилизации. Принять во внимание все местные, национальные, международные инструкции по применению.

16. ДРУГИЕ УКАЗАНИЯ

Дополнительные указания: Этот перечень мер безопасности составлен по директиве 2001/58/EC.

Р-Фразы из пункта 3: R10: Воспламенимый.

R20/21: Вреден при ингаляции и при попадании на кожу.

R38: Раздражает кожу.

Правовая оговорка: По нашему мнению вышеупомянутая информация верная, но она возможно не полная, поэтому должна рассматриваться лишь как директивная, направляющая. Фирма не несет ответственности за повреждения, возникшие при обращении или контакте с вышеупомянутым продуктом.