



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2K SYSTEM 20 SLOW MULTIFUNCTION THINNERS

Страница 1

Переработано: 02/04/2009

Номер по ревизии: 3

1. ФИРМЕННОЕ ОПИСАНИЕ ВЕЩЕСТВ- / И ПРИГОТОВЛЕНИЙ

Обозначение продукта: 2K SYSTEM 20 SLOW MULTIFUNCTION THINNERS

Шифр продукта: S2046

Использование / Описание: PAINT PRODUCT CONTAINING MIXTURE OF SOLVENTS

Название фирмы: U-Pol Products

Denington Industrial Estate

Denington Road

Wellingborough

Northants

NN8 2QP

United Kingdom

Тел.: +44-(0)-1933 230300

Факс: +44-(0)-1933 425797

Экстренный телефон: +44-(0)-1933 230310

Email: technical@u-pol.com

2. ВОЗМОЖНЫЕ ОПАСНОСТИ

Главные опасности: Воспламеняемый. Вреден при ингаляции и при попадании на кожу. Раздражает глаза.
вторичный контакт ведет к появлению сухой потрескавшейся кожи.

3. СОСТАВ / УКАЗАНИЕ ПО КОМПОНЕНТАМ

Опасные компоненты: N-BUTYL ACETATE 30-50%

EINECS: 204-658-1 CAS: 123-86-4

[-] R10; [-] R66; [-] R67

- 2-METHOXY-1-METHYLETHYL ACETATE 30-50%

EINECS: 203-603-9 CAS: 108-65-6

[-] R10; [Xi] R36

- XYLENE 10-30%

EINECS: 215-535-7 CAS: 1330-20-7

[-] R10; [Xn] R20/21; [Xi] R38

Продолжение

- 2-BUTOXYETHYL ACETATE 1-10%
EINECS: 203-933-3 CAS: 112-07-2
[Xn] R20/21

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ (СИМПТОМЫ)

Попадание на кожу: Возможные раздражение и покраснение на участке при контакте.

Попадание в глаза: Раздражение и покраснение могут наблюдаться, отмечаться.

Проглатывание: Возможны раны и покраснения рта и глотки.

Вдыхание: Возможный раздражающий кашель с чувством стеснения в груди.

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ (МЕРОПРИЯТИЯ)

Попадание на кожу: Немедленно смыть с мылом и большим количеством воды. Немедленно всю одежду и обувь снять пока не слиплась с кожей.

Попадание в глаза: Глаза промыть проточной водой в течение 15 минут. Направить в больницу на обследование к врачу-специалисту.

Проглатывание: Не возбуждает рвоту. Рот прополоскать водой. Немедленное направление в больницу.

Вдыхание: Пострадавшего из опасной зоны удалить только при гарантии собственной безопасности. Консультация у врача.

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ С ОГНЕМ

Огнетушитель: Диоксид углерода. Спирт или полимерная пена. Песок для пожаротушения. Не применять воду.

Опасность экспозиции: При горении высвобождаются ядовитые газы такие как моно- и диоксид углерода.

Особые средства защиты: Использовать изолирующие противогазы.

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ НЕНАМЕРЕННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ

Мер. по личной защите: По средствам личной безопасности принять во внимание Абзац 8 в ПМБ.

Мер. по защите среды: Не сливать в канализацию или водоемы. Просыпания, проливы обваловать, локализовать. Предупредить соседей при обнаружении дыма или газов.

Методы очистки: Убрать, засыпав сухой землей или песком. Смыть большим количеством воды участок просыпания, пролива продукта.

7. ПРИМЕНЕНИЕ И СКЛАДИРОВАНИЕ

Указание обращению: Обеспечить достаточную вентиляцию. Курить запрещается.

Складирование: Склаживать в прохладном и хорошо проветриваемом месте. Беречь от источников огня. Беречь от прямого солнечного света.

Подходящая упаковка: Хранить только в оригинальной упаковке.

8. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ЭКСПОЗИЦИИ / СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ

Пред. на рабочем месте

ПОП (8 час.): 50 ppm

Ограничение по высоте: 100 ppm

Опасные компоненты: N-BUTYL ACETATE

OEL: 724 mg/m3 STEL: 966 mg/m3

- 2-METHOXY-1-METHYLETHYL ACETATE

OEL: 274 mg/m3 STEL: 548 mg/m3

- XYLENE

OEL: 220 mg/m3 STEL: 441 mg/m3

- 2-BUTOXYETHYL ACETATE

OEL: 20 ppm STEL: 50 ppm

Технические мероприятия: Позаботиться о достаточной вентиляции.**Защита органов дыхания:** Нагнетатель воздуха (EH139).**Защита рук:** Защитные перчатки из нитрила.**Защита глаз:** Защита лица.**Защита кожи:** Защитная одежда с резиновыми манжетами и и закрытым воротником.**9. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА****Форма:** Жидкость**Цвет:** Безцветный**Запах:** Ароматный**Интервал испарения:** Массивный**Растворимость в воде:** Смешиваемый**Вязкость:** Невязкий**Инт. взрыв. %: нижние:** 1.0**верхние:** 6.6**Температура воспламенения:** 24**Температура возгорания:** 490**Относительная плотность:** 0.9**VOC g/l:** 940**10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ****Стабильность:** Стабилен при нормальных условиях.**Требования избежать:** Жара. Прямой солнечный цвет. Источники воспламенения.**Опасные продукты:** При горении высвобождаются ядовитые газы такие как моно- и диоксид углерода.**11. УКАЗАНИЯ ПО ТОКСИКОЛОГИИ****Опасные компоненты:** N-BUTYL ACETATE

ORL MUS LD50 6 gm/kg

ORL RAT LD50 10768 mg/kg

- 2-METHOXY-1-METHYLETHYL ACETATE

IPR MUS LD50 750 mg/kg

ORL RAT LD50 8532 mg/kg

- XYLENE
 ORL MUS LD50 2119 mg/kg
 ORL RAT LD50 4300 mg/kg
 SCU RAT LD50 1700 mg/kg
- 2-BUTOXYETHYL ACETATE
 ORL MUS LD50 3200 mg/kg
 ORL RAT LD50 2400 mg/kg

Пути поступления: Пути поступления и симптомы см. Абзац 4 в ПМБ.

12. УКАЗАНИЯ ПО ЭКОЛОГИИ

Мобильность: Летучий. Легче воды.

Сопротивляемость: Слабо биологически разлагаемый.

Биоаккумуляции: Нет данных.

Другие воздействия: Нет данных.

13. УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Способы утилизации: D10 Сжигание на земле.

R1 Регенерация растворителей.

Утилизация упаковки: Утилизировать в подходящих депонирах особого мусора или другим официально разрешенным способом.

Примечание: Пользователю указывается, что могут возникнуть дополнительные местные или национальные предписания по утилизации.

14. УКАЗАНИЯ ПО ТРАНСПОРТУ

АДР / РИД

Номер ООН: 1263

АДР-Класс: 3

Группа упаковки: III

Шифр классификации: F1

Написание товара: МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ

Список опасностей: 3

Число Кемлера: 30



ИМО / ИМДГ

Номер ООН: 1263

Класс: 3

Группа упаковки: III

Номер-ЕмС: F-E,S-E

Морским просторам: .

Список опасностей: 3

ИАТА / ИКАО

Номер ООН:	1263	Класс:	3
Группа упаковки:	III		
Указания по упаковке:	309(P&CA); 310(CAO)		
Написание товара:	PAINT RELATED MATERIAL		
Список опасностей:	3		

15. ПРЕДПИСАНИЯ

Символы опасности: Вредный для здоровья.



Р-Фразы: R10: Воспламенимый.
R20/21: Вреден при ингаляции и при попадании на кожу.
R36: Раздражает глаза.
R66:Повторный контакт ведет к появлению сухой потрескавшейся кожи.

С-Фразы: S16: Не курить - держать подальше от источников огня.
S23: Do not breathe vapour/spray
S36/37: При работе надеть спецодежду и спецрукавицы.
S38: При недостаточной вентиляции надеть противогаз.

Опасные компоненты: N-BUTYL ACETATE; 2-METHOXY-1-METHYLETHYL ACETATE; XYLENE

Степень загрязнения воды: 1 Ëäññèðèèäöëÿ ï Õ÷Õ÷Ó

Примечание: Вверху изложенная информация основана на утвержденных правилах для описанных продуктов, изложенных в перечне мер безопасности. Пользователю указывается, что могут возникнуть дополнительные местные или национальные предписания по утилизации. Принять во внимание все местные, национальные, международные инструкции по применению.

16. ДРУГИЕ УКАЗАНИЯ

Дополнительные указания: Этот перечень мер безопасности составлен по директиве 2001/58/EC.

Р-Фразы из пункта 3: R10: Воспламенимый.
R66:Повторный контакт ведет к появлению сухой потрескавшейся кожи.
R67: Пары вызывают сонливость и помутнение сознания.
R36: Раздражает глаза.
R20/21: Вреден при ингаляции и при попадании на кожу.
R38: Раздражает кожу.

Правовая оговорка: По нашему мнению вышеупомянутая информация верная, но она возможно не полная, поэтому должна рассматриваться лишь как директивная, направляющая. Фирма не несет ответственности за повреждения, возникшие при обращении или контакте с вышеупомянутым продуктом.