



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

PAINT ROCKET ACCELERATOR

Страница 1

Переработано: 02/04/2009

Номер по ревизии: 5

1. ФИРМЕННОЕ ОПИСАНИЕ ВЕЩЕСТВ- / И ПРИГОТОВЛЕНИЙ

Обозначение продукта: PAINT ROCKET ACCELERATOR

Шифр продукта: ROC/S

Использование / Описание: PAINT PRODUCT CONTAINING XYLENE, MIXTURE OF ISOMERS

Название фирмы: U-Pol Products

Denington Industrial Estate

Denington Road

Wellingborough

Northants

NN8 2QP

United Kingdom

Тел.: +44-(0)-1933 230300

Факс: +44-(0)-1933 425797

Экстренный телефон: +44-(0)-1933 230310

Email: technical@u-pol.com

2. ВОЗМОЖНЫЕ ОПАСНОСТИ

Главные опасности: Воспламенимый. Вреден при ингаляции и при попадании на кожу. Раздражает кожу. оворный контакт ведет к появлению сухой потрескавшейся кожи.

3. СОСТАВ / УКАЗАНИЕ ПО КОМПОНЕНТАМ

Опасные компоненты: XYLENE 30-50%

EINECS: 215-535-7 CAS: 1330-20-7

[-] R10; [Xn] R20/21; [Xi] R38

• N-BUTYL ACETATE 30-50%

EINECS: 204-658-1 CAS: 123-86-4

[-] R10; [-] R66; [-] R67

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ (СИМПТОМЫ)

Попадание на кожу: Возможные раздражение и покраснение на участке при контакте.

Попадание в глаза: Раздражение и покраснение могут наблюдаться, отмечаться.

Продолжение

Проглатывание: Возможны раны и покраснения рта и глотки.

Вдыхание: Возможный раздражающий кашель с чувством стеснения в груди.

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ (МЕРОПРИЯТИЯ)

Попадание на кожу: Немедленно смыть с мылом и большим количеством воды. Немедленно всю одежду и обувь снять пока не слиплась с кожей.

Попадание в глаза: Глаза промыть промыть проточной водой в течение 15 минут. Направить в больницу на обследование к врачу-специалисту.

Проглатывание: Не возбуждает рвоту. Рот прополоскать водой. Немедленное направление в больницу.

Вдыхание: Пострадавшего из опасной зоны удалить только при гарантии собственной безопасности.
Консультация у врача.

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ С ОГНЕМ

Огнетушитель: Диоксид углерода. Спирт или полимерная пена. Песок для пожаротушения. Не применять воду.

Опасность экспозиции: При горении высвобождаются ядовитые газы такие как моно- и диоксид углерода.

Особые средства защиты: Использовать изолирующие противогазы.

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ НЕНАМЕРЕННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ

Мер. по личной защите: По средствам личной безопасности принять во внимание Абзац 8 в ПМБ.

Мер. по защите среды: Не сливать в канализацию или водоемы. Просыпания, проливы обваловать, локализовать.
Предупредить соседей при обнаружении дыма или газов.

Методы очистки: Убрать, засыпав сухой землей или песком. Смыть большим количеством воды участок просыпания, пролива продукта.

7. ПРИМЕНЕНИЕ И СКЛАДИРОВАНИЕ

Указание обращению: Обеспечить достаточную вентиляцию. Курить запрещается.

Складирование: Складеировать в прохладном и хорошо проветриваемом месте. Беречь от источников огня.
Беречь от прямого солнечного света.

Подходящая упаковка: Хранить только в оригинальной упаковке.

8. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ЭКСПОЗИЦИИ / СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ

Пред. на рабочем месте

ПОП (8 час.): 50 ppm

Ограничение по высоте: 100 ppm

Опасные компоненты: XYLENE

OEL: 220 mg/m³ STEL: 441 mg/m³

• N-BUTYL ACETATE

OEL: 724 mg/m³ STEL: 966 mg/m³

Технические мероприятия: Позаботиться о достаточной вентиляции.

Защита органов дыхания: Нагнетатель воздуха (EH139).

- Защита рук:** Защитные перчатки из нитрила.
- Защита глаз:** Защита лица.
- Защита кожи:** Защитная одежда с резиновыми манжетами и и закрытым воротником.

9. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- Форма:** Жидкость
- Цвет:** Безцветный
- Запах:** Ароматный
- Интервал испарения:** Массивный
- Растворимость в воде:** Несмешиваемый
- Вязкость:** Невязкий
- Инт. взрыв. %: нижние:** 2.6
- Температура воспламенения:** 23
- Температура возгорания:** 420
- Относительная плотность:** 0.88
- VOC g/l:** 840

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

- Стабильность:** Стабилен при нормальных условиях.
- Требования избежать:** Жара. Прямой солнечный цвет. Источники воспламенения.
- Вещества избежать:** Окисляющие агенты. Сильные кислоты. Сильные основания.
- Опасные продукты:** При горении высвобождаются ядовитые газы такие как моно- и диоксид углерода.

11. УКАЗАНИЯ ПО ТОКСИКОЛОГИИ

- Опасные компоненты:** XYLENE
- ORL MUS LD50 2119 mg/kg
- ORL RAT LD50 4300 mg/kg
- SCU RAT LD50 1700 mg/kg
- N-BUTYL ACETATE
- ORL MUS LD50 6 gm/kg
- ORL RAT LD50 10768 mg/kg

Пути поступления: Пути поступления и симптомы см. Абзац 4 в ПМБ.

12. УКАЗАНИЯ ПО ЭКОЛОГИИ

- Мобильность:** Летучий. Легче воды.
- Сопротивляемость:** Слабо биологически разлагаемый.
- Биоаккумуляции:** Нет данных.
- Другие воздействия** Нет данных.

13. УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Способы утилизации: D10 Сжигание на земле.
R1 Регенерация растворителей.

Утилизация упаковки: Утилизировать в подходящих депонирях особого мусора или другим официально разрешенным способом.

Примечание: Пользователю указывается, что могут возникнуть дополнительные местные или национальные предписания по утилизации.

14. УКАЗАНИЯ ПО ТРАНСПОРТУ

АДР / РИД

Номер ООН:	1263	АДР-Класс:	3
Группа упаковки:	III	Шифр классификации:	F1
Написание товара:	МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ		
Список опасностей:	3	Число Кемлера:	30



ИМО / ИМДГ

Номер ООН:	1263	Класс:	3
Группа упаковки:	III	Номер-ЕмС:	F-E,S-E
Морским просторам:	.		
Список опасностей:	3		

ИАТА / ИКАО

Номер ООН:	1263	Класс:	3
Группа упаковки:	III		
Указания по упаковке:	309(P&CA); 310(CAO)		
Написание товара:	PAINT RELATED MATERIAL		
Список опасностей:	3		

15. ПРЕДПИСАНИЯ

Символы опасности: Вредный для здоровья.



Р-Фразы: R10: Воспламенимый.
R20/21: Вреден при ингаляции и при попадании на кожу.

R38: Раздражает кожу.
R66:Повторный контакт ведет к появлению сухой потрескавшейся кожи.

С-Фразы: S7: Держать контейнер плотно закрытым.
S23: Do not breathe vapour/spray
S36/37: При работе надеть спецодежду и спецрукавицы.
S38: При недостаточной вентиляции надеть противогаз.

Опасные компоненты: XYLENE; N-BUTYL ACETATE
Степень загрязнения воды: 1

Примечание: Вверху изложенная информация основана на утвержденных правилах для описанных продуктов, изложенных в перечне мер безопасности. Пользователю указывается, что могут возникнуть дополнительные местные или национальные предписания по утилизации. Принять во внимание все местные, национальные, международные инструкции по применению.

16. ДРУГИЕ УКАЗАНИЯ

Дополнительные указания: Этот перечень мер безопасности составлен по директиве 2001/58/EC.

Р-Фразы из пункта 3: R10: Воспламенимый.
R20/21: Вреден при ингаляции и при попадании на кожу.
R38: Раздражает кожу.
R66:Повторный контакт ведет к появлению сухой потрескавшейся кожи.
R67: Пары вызывают сонливость и помутнение сознания.

Правовая оговорка: По нашему мнению вышеупомянутая информация верная, но она возможно не полная, поэтому должна рассматриваться лишь как директивная, направляющая. Фирма не несет ответственности за повреждения, возникшие при обращении или контакте с вышеупомянутым продуктом.