



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
STRONGHOLD PLASTIC REPAIR ADHESIVE SYSTEM

Страница 1

Переработано: 02/04/2009

Номер по ревизии: 2

1. ФИРМЕННОЕ ОПИСАНИЕ ВЕЩЕСТВ- / И ПРИГОТОВЛЕНИЙ

Обозначение продукта: STRONGHOLD PLASTIC REPAIR ADHESIVE SYSTEM

Шифр продукта: SH 9***

Синонимы: SH9007, SH9011, SH9012, SH9021, SH 9022, SH9031, SH9032, SH9041, SH9042, SH9051, SH9052, SH9061, SH9062, SH9071, SH9072, SH9081, SH9082, SH9091, SH9092, SH9101, SH9102, SH9111, SH9112, SH9151, SH9152.

Использование / Описание: ADHESIVE CONTAINING ALIPHATIC AMINE AND ISOCYANATE

Название фирмы: U-Pol Products
Denington Industrial Estate
Denington Road
Wellingborough
Northants
NN8 2QP
United Kingdom
Тел.: +44-(0)-1933 230300
Факс: +44-(0)-1933 425797
Экстренный телефон: +44-(0)-1933 230310
Email: technical@u-pol.com

2. ВОЗМОЖНЫЕ ОПАСНОСТИ

Главные опасности: Вреден при ингаляции. Раздражает глаза, органы дыхания и кожу. Возможна сенсibilизация при ингаляции.

Другие опасности: Возможна сенсibilизация при ингаляции.

3. СОСТАВ / УКАЗАНИЕ ПО КОМПОНЕНТАМ

Опасные компоненты: DIPHENYLMETHANE DIISOCYANATE (ISOMERS AND HOMOLOGUES) 30-50%
CAS: 9016-87-9
[Xn] R20; [Xi] R36/37/38; [Sens.] R42

Продолжение

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ (СИМПТОМЫ)

- Попадание на кожу:** Возможные раздражение и покраснение на участке при контакте.
- Попадание в глаза:** Могут отмечаться раздражение и боль.
- Проглатывание:** Возможны раны и покраснения рта и глотки. Могут наблюдаться тошнота и боли в желудке.
- Вдыхание:** Возможный раздражающий кашель с чувством стеснения в груди. Может отмечаться чувство стеснения в груди и удушье.

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ (МЕРОПРИЯТИЯ)

- Попадание на кожу:** Немедленно смыть с мылом и большим количеством воды. Немедленно всю одежду и обувь снять пока не слиплась с кожей.
- Попадание в глаза:** Глаза промыть проточной водой в течение 15 минут. Направить в больницу на обследование к врачу-специалисту.
- Проглатывание:** Не возбуждает рвоту. Рот прополоскать водой. Немедленное направление в больницу.
- Вдыхание:** Пострадавшего из опасной зоны удалить только при гарантии собственной безопасности. Немедленное направление в больницу.

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ С ОГНЕМ

- Огнетушитель:** Диоксид углерода. Спирт или полимерная пена. Песок для пожаротушения.
- Опасность экспозиции:** При горении высвобождаются ядовитые газы.
- Особые средства защиты:** Использовать изолирующие противогазы. Надеть защитные костюмы для предотвращения попадания в глаза и на кожу.

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ НЕНАМЕРЕННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ

- Мер. по личной защите:** Мероприятия предпринимать только в соответствующей защитной одежде см. Абзац 8 в ПМБ.
- Мер. по защите среды:** Не сливать в канализацию или водоемы. Просыпания, проливы обваловать, локализовать.
- Методы очистки:** Убрать, засыпав сухой землей или песком. Перенести в подходящий контейнер.

7. ПРИМЕНЕНИЕ И СКЛАДИРОВАНИЕ

- Указание обращению:** Обеспечить достаточную вентиляцию.
- Складирование:** Склаживать в прохладном и хорошо проветриваемом месте. Держать контейнеры плотно закрытыми.
- Подходящая упаковка:** Хранить только в оригинальной упаковке.

8. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ЭКСПОЗИЦИИ / СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ

- Пред. на рабочем месте**
- ПОП (8 час.):** 0.02 mg/m³
- Ограничение по высоте:** 0.07 mg/m³
- Вдыхаемая пыль**
- ПОП (8 час.):** 1 mg/m³
- Технические мероприятия:** Позаботиться о достаточной вентиляции.

- Защита органов дыхания:** Защиты дыхания не требуется.
- Защита рук:** Защитные перчатки.
- Защита глаз:** Защитные очки с боковой впрыскивающей звчитой.
- Защита кожи:** Защитная одежда с резиновыми манжетами и и закрытым воротником.

9. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- Форма:** Жидкость
- Цвет:** Черный
- Запах:** Ароматный
- Интервал испарения:** Небрежный
- Растворимость в воде:** Взаимодействует с водой.
- Также растворим в:** Большинство органических растворителей.
- Вязкость:** Вязкий
- Температура воспламенения:** >150
- Относительная плотность:** 1.1
- VOC g/l:** 0

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

- Стабильность:** Стабилен при нормальных условиях.
- Требования избежать:** Жара.
- Вещества избежать:** Вода. Кислоты. Амин. Спирт.
- Опасные продукты:** При горении высвобождаются ядовитые газы такие как моно- и диоксид углерода.

11. УКАЗАНИЯ ПО ТОКСИКОЛОГИИ

- Опасные компоненты:** DIPHENYLMETHANE DIISOCYANATE (ISOMERS AND HOMOLOGUES)
ORL RAT LD50 49 gm/kg
SKN RBT LD50 >9400 mg/kg
- Хроническая токсичность:** Возможна сенсibilизация при ингаляции.
- Пути поступления:** Пути поступления и симптомы см. Абзац 4 в ПМБ.

12. УКАЗАНИЯ ПО ЭКОЛОГИИ

- Мобильность:** Летучий.
- Сопротивляемость:** Нет данных.
- Биоаккумуляции:** Нет данных.
- Другие воздействия** Ядовит для водных организмов.

13. УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

- Способы утилизации:** D10 Сжигание на земле.
- Утилизация упаковки:** Утилизировать в подходящих депонирях особого мусора или другим официально разрешенным способом.

Примечание: Пользователю указывается, что могут возникнуть дополнительные местные или национальные предписания по утилизации.

14. УКАЗАНИЯ ПО ТРАНСПОРТУ

АДР / РИД

Номер ООН: Not Classified.

ИМО / ИМДГ

Номер ООН: Not Classified.

ИАТА / ИКАО

Номер ООН: Not Classified.

15. ПРЕДПИСАНИЯ

Символы опасности: Вредный для здоровья.



Р-Фразы: R20: Вреден при ингаляции.
R36/37/38: Раздражает глаза, органы дыхания и кожу.
R42: Возможна сенсибилизация при ингаляции.

С-Фразы: S23: Do not breathe vapour
S45: При аварии или недомогании немедленно обратиться к врачу (если возможно эту этикетку предъявить).

П-Фразы: Содержит изоцианат. Смотри инструкцию производителя.

Опасные компоненты: DIPHENYLMETHANE DIISOCYANATE (ISOMERS AND HOMOLOGUES)

Степень загрязнения воды: 2

Примечание: Вверху изложенная информация основана на утвержденных правилах для описанных продуктов, изложенных в перечне мер безопасности. Пользователю указывается, что могут возникнуть дополнительные местные или национальные предписания по утилизации. Принять во внимание все местные, национальные, международные инструкции по применению.

16. ДРУГИЕ УКАЗАНИЯ

Дополнительные указания: Этот перечень мер безопасности составлен по директиве 2001/58/EC.

Р-Фразы из пункта 3: R20: Вреден при ингаляции.
R36/37/38: Раздражает глаза, органы дыхания и кожу.
R42: Возможна сенсибилизация при ингаляции.

Правовая оговорка: По нашему мнению вышеупомянутая информация верная, но она возможно не полная, поэтому должна рассматриваться лишь как директивная, направляющая. Фирма не несет ответственности за повреждения, возникшие при обращении или контакте с вышеупомянутым продуктом.