

Новый! ■ Лаки

■ 2K HS Acryl Klarlack Spezial S 2:1

APP 2K HS Acryl Klarlack Spezial S является двухкомпонентным бесцветным акриловым лаком класса HIGH SOLID с сильным блеском и высокой стойкостью к царапинам. Обладает очень хорошей разливаемостью и прозрачностью, а также позволяет получить значительную глубину цвета. Стойкий к воздействию атмосферных условий в различных климатических зонах. Благодаря использованию фильтров ультрафиолета, обеспечивается стойкость цвета базового лака. Производительность: 9-10 м²/л.

Применение:

Предназначен для комплексного ремонта транспортных средств или их отдельных элементов – в качестве поверхностного высококачественного слоя в многослойных ремонтных кузовных покрытиях. Для использования с базовыми водорастворимыми и традиционными лаками.



APP Nr	Упаковка	Содержание	Сб.упаковка
020109	банка	1 литр	6 шт.
020110	канистра	5 литров	3 шт.

■ 2K HS Spezial S Harter

APP 2K HS Spezial S Harter XLHN - является отвердителем со стандартным, нормальным временем отверждения.

APP 2K HS Spezial S Harter XLHS - является отвердителем с коротким временем отверждения.



APP Nr	Вид	Упаковка	Содержание	Сб.упаковка
020317	нормальный	банка	0,5 литр	12 шт.
020318	нормальный	банка	2,5 литр	4 шт.
020319	быстрый	банка	0,5 литр	12 шт.
020320	быстрый	банка	2,5 литр	4 шт.

Символика	Описание	Символика	Описание
	2 obj. APP 2K HS Acryl Klarlack Spezial S 1 obj. APP 2K HS Spezial S Härter: XLHN/XLHS 0-5% APP 2K Acryl Verdünnung		5 min +20°C
	18.5s 4 mm DIN +20°C		6-7h / +20°C 30 min / +60°C
	Ø1,2-1,3 mm 2-3 bar 2x1		

APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września

Biuro Obsługi Klienta: tel. 061/437 00 20, fax 061/437 00 21

APP
AUTO-PLAST PRODUKT